

Primer Acid free

Upprättad: 2022-10-01

Version 2

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning	Primer Acid free
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från	Primer vätska
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad	NC Beauty pro Sweden
Telefon	Ribbings väg 10 59571 Boxholm 0730212635
E-post	info@ncbeautypro.se
1.4 Telefonnummer för nödsituationer	112 Giftinformationscentralen, i mindre akuta fall under kontorstid 010-4566700

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen:

Klassificering (CLP(EG) nr 1272/2008)

Mycket brandfarlig vätska och ånga, farokategori 2: H225

Hudsensibilisering, farokategori 1: H317

Allvarlig ögonskada eller ögonirritation, farokategori 2: H319

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad, farokategori 3: H336 (narkotic effect)

Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 2: H412

2.2 Märkningsuppgifter:

Faropiktogram: GHS02: Brandfarlig

GHS07: Skadlig

GHS02

GHS07



Signalord: Varning

Skyddsangivelse:

P102: Förvaras utom räckhåll för barn

P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansikte skydd

P303+361+353: Avlägsna omedelbart alla förorenat kläder. Vid kontakt med hud skölj huden noggrann.

Faroangivelser

H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H315: Irriterar huden

H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion

H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

H412: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

2.3 Andra faror

Ingen information tillgänglig.

Primer Acid free

Upprättad: 2022-10-01

Version 2

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Kemisk sammansättning: Blandning

Ämne	CAS-nr EG-nr Reg-nr	Konc %	Faroklasser & kategorikoder	Faro- angivelser*
Ethyl Acetate	141-78-6 205-500-4	75-100	Flam Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE3 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1	H225 H319 H336 H315 H319
Urethane Acrylate Oligomer	N/E Exempt	10-25	Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1a	H315 H319 H317

* För faroangivelsernas lydelse se under avsnitt 16

Klassificeringen grundas på data från kemikalieleverantören samt <http://echa.europa.eu> (Databaser)

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen:

Allmän information

Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Håll personen varm och lugn.

Ge aldrig vätska eller framkalla kräkning om personen är medvetslös.

Inandning

Frisk luft och vila. Vid medvetslöshet placera patienten i stabilt sidoläge för transport. Vid andningsstopp ge mun till mun andning och sök läkarvård!

Hudkontakt

Tag genast av nedstänkta kläder och tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Ögonkontakt

Håll ögonlock öppna och skölj med (ljummet) vatten i minst 15 minuter. Avlägsna ev. kontaktlinser. Till läkare om besvär kvarstår.

Förtäring

Skölj munnen med vatten. Framkalla ej kräkning. Drick genast ett par glas vatten. Kontakta läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda:

Inandning: Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Hudkontakt: Kan orsaka allergisk hudreaktion. Irriterande vid hudkontakt. (Rodnad, sveda)

Ögonkontakt: Irriterande vid ögonkontakt. (Rodnad, sveda)

Förtäring: Kan orsaka irritation och illamående vid förtäring.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt

Primer Acid free

Upprättad: 2022-10-01

Version 2

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Koldioxid, pulver eller skum.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Högt brandfarlig vätska. Vid brand eller om den värms upp kan trycket öka, vilket kan leda till att behållaren spricker, med risk för en efterföljande explosion. Avrinning till avlopp kan skapa brand- eller explosionsrisk.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Isolera omedelbart platsen genom att avlägsna alla personer från området kring incidenten om det finns en brand. Ingen åtgärd ska vidtas som innebär personlig risk eller utan lämplig utbildning. Flytta behållare från brandområdet om detta kan göras utan risk. Använd vattenspray för att hålla behållare som är utsatta för brand svala.

Övrigt

Brandmän bör använda lämplig skyddsutrustning samt självständiga andningsapparater (SCBA) med full ansiktsmask som fungerar i positivt tryckläge. Kläder för brandmän (inklusive hjälmar, skyddsskor och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger en grundläggande skyddsnivå vid kemiska incidenter.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Ta bort alla antändningskällor och ventiler området. Använd lämplig skyddsutrustning enligt avsnitt 8. Absorbera med inert material och placera det i en kemikalieavfallskärl. Efter borttagning, skölj det förorenade området med vatten och samla för avfallshantering. Städa upp spill omedelbart. Följ relevanta lokala, statliga och federala lagar och förordningar. Kontaminera inte sjöar, vattendrag, dammar, grundvatten eller jord. Bortför och rapportera enligt gällande regler om nödvändigt. Förhindra att tvättvatten kommer i kontakt med vattendrag.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Håll borta från värme. Håll borta från gnistor, lågor och andra antändningskällor. Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Undvik att inandas ångor eller dimma. Förvara på välventilerad plats. Använd explosionssäkra apparater. Tvätta noggrant efter hantering. Följ alltid säkerhetsdatabladets och etikettens försiktighetsåtgärder även efter att behållaren är tömd, då den kan innehålla produktrester. Tvätta noggrant efter hantering.

Övriga skyddsåtgärder: Undvik antändningskällor eller höga temperaturer. Värme kan inducera polymerisation med snabb energifrigörelse. Slutna behållare kan sprängas explosivt. Spontan polymerisation kan inträffa vid långvarig lagring.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara mellan följande temperaturer: 13 till 27 °C. Förvara i enlighet med lokala föreskrifter. Förvara i ett avskilt och godkänt område. Förvara svalt, välventilerat och torrt. Håll behållaren tätt stängd. Upprätthåll luftutrymme i lagringsbehållarna.

Primer Acid free

Upprättad: 2022-10-01

Version 2

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar:

Förebyggande åtgärder

Sörj för god ventilation genom punktutsug eller allmänt god genomluftning.

Möjlighet till ögonskölj bör finnas på arbetsplatsen.

Ingående ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden (AFS 2018:1):

Inga fastställda.

8.2 Begränsning av exponeringen:

Allmänna hygieniska skyddsåtgärder

Tvätta händer innan raster och vid arbetets slut.

Ät, drick eller rök inte vid hantering av produkten.

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Vädra salongen/lokalen regelbundet.

Personlig skyddsutrustning:

Använd en lämplig och korrekt anpassad respirator (godkänd av NIOSH/MSHA) under applicering och hantering,

Följ tillverkarens rekommendationer för val och användning av utsug.

Andningsskydd

Behövs normalt inte. Om produkten används vida högre än normal rumstemperatur finns risk för ångbildning och då måste andningsskydd användas.

Handskydd

Använd kemikalieresistenta skyddshandskar. (t ex Nitrilgummi, PVC)

Ögonskydd

Vid risk för stänk använd skyddsglasögon. (Korgglasögon)

Kroppsskydd

Använd lämpliga skyddskläder.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper:

Form: Vätska

Färg: Transparent

Doft: Svag

Kokpunkt: Ej tillgänglig

Partitioneringskoefficient (Octanol/Vatten): Ej tillgänglig

Viskositet: Dynamisk (rumstemperatur): 15 mPa-s

Ångtryck: Ej tillgänglig

Relativ densitet: 0,94 g/ml

Flampunkt: Sluten kopp: -3,3 °C

Brännbarhetsgränser % lägre: 0,04 %

pH: N/A

VOC g/l: 665

Självantändning °C: 750 till 900 °C

Smältpunkt/intervall °C: Ej tillgänglig.

Primer Acid free

Upprättad: 2022-10-01

Version 2

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.2 Annan information:

Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Produkten är stabil vid rekommenderad hantering och användning.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil vid rekommenderad hantering och användning.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner kommer inte att inträffa under normala transport- eller lagringsförhållanden.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Tändkällor. Tryck inte, skär, svetsa, löd, borra, slipa eller utsätt behållare för värme eller tändkällor.

10.5 Oförenliga material

Mycket reaktiv eller oförenlig med följande material: oxiderande ämnen.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Koloxider. Kväveoxider. Dimetylamin. Irriterar organiska ångor.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Se avsnitt 4. (De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda)

Ethyl Methacrylate RAT LD50 2-Hydroxyethyl Methacrylate RAT LD50 5620 Mg/kg 5050

Primer Acid free

Upprättad: 2022-10-01

Version 2

AVSNITT 12: Ekologisk information

Denna produkt är klassificerad som miljöfarlig. Förhindra okontrollerade utsläpp till avloppsnätet.

Avfall av denna produkt i avlopp eller vattendrag måste undvikas.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:

Produkten eller dess produktrester är klassificerade som farligt avfall enligt Avfallsförordning (SFS 2011:927).

Rådfråga lokala myndigheter vid omhändertagande av avfall.

EWC-kod: Beror på verksamhetsområde och användning,

Förpackning

Väl tömda och rengjorda förpackningar kan lämnas till materialåtervinning.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

UN1993

14.2 Officiell transportbenämning/Proper shipping name (IMDG,IATA/ICAO)

MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, BRANDFARLIG VÄTSKA.

N.O.S.(Ethyl acetate)

14.3 Faroklass för transport

3

14.4 Förpackningsgrupp

II

14.5 Miljöfaror

Marine pollutant: No

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

-

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

-

Tunnelrestriktionskod

(-)

LQ

5 L

Primer Acid free

Upprättad: 2022-10-01

Version 2

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Klassificering i enlighet med CLP(EG) nr 1272/2008. AFS 2011:19 med tillhörande ändringsföreskrifter, AFS 2018:1 Avfallsförordningen (SFS 2011:927).

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen utförd.

AVSNITT 16: Annan information

Användaren av denna produkt måste avgöra om informationen i detta säkerhetsdatablad är tillräcklig för det användningsområde som produkten ska brukas inom.

Användaren av denna produkt måste avgöra om informationen i detta säkerhetsdatablad är tillräcklig för det användningsområde som produkten ska brukas inom.

NC Beauty pro anser att uppgifterna i detta säkerhetsdatablad är korrekta och hämtade från kvalificerade källor, men de ska inte betraktas som en garanti eller åtagande för vilket NC Beauty pro ansvarar juridiskt. Informationen erbjuds endast för er övervägande, granskning och verifiering. Användningen av dessa uppgifter måste bedömas av användaren i enlighet med tillämpliga federala, statliga och lokala lagar och förordningar.

NC Beauty pro kräver att alla kunder som tar emot detta säkerhetsdatablad noggrant studerar det för att bli informerade om eventuella faror som produkten kan innebära. När det gäller säkerhet bör kunden: - Informera sina anställda, agenter och underleverantörer om informationen i detta dokument. - Förse varje kund med en kopia av detta dokument för produkten. - Be dessa kunder informera sina egna anställda och kunder.

Version 2: 2022-10-01

Detta säkerhetsdatablad har gjorts i enlighet med bilaga II i REACH-förordningen (EG) 1907/2006 samt ändringsförfordningen (EG) 1272/2008.

Källor:

Datablad från tillverkare. CLP-förordningen,
[www.kemi.se](http://echa.europa.eu) (Databaser) <http://echa.europa.eu> (Databaser) AFS 2018:1.

Förklaring till förkortningar

ADR: Bestämmelser för transport av gods på väg.

BCF: Bio Concentration Factor (mått på bioackumulerbarheten hos ett ämne).

CAS-nr: Chemical Abstracts Service number

EC₅₀: Effect Concentration

EG-nr: Ett ämnes nummer i Eines, Elincs eller i No-Longer Polymers List.

HGV: Hygieniskt gränsvärde (högsta godtagbara genomsnittshalt av en luftförorening i inandningsluften).

ID-nr: Identifieringsnummer i Klassificerings - och märkningsregistret i CLP (art 42)